



DICo

Sistemi
Operativi

Bruschi
Martignoni
Monga

Shell

I/O

Esercizi

Tabella
riassuntiva

Shell e file
system

File system

Sistemi Operativi¹

Mattia Monga

Dip. di Informatica e Comunicazione
Università degli Studi di Milano, Italia

mattia.monga@unimi.it

a.a. 2008/09

¹ © 2009 M. Monga. Creative Commons Attribution-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License.
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/>. Immagini tratte da [?] e da Wikipedia



Lezione VIII: Shell 2

Shell

I/O

Esercizi

Tabella
riassuntiva

Shell e file
system

File system

Input e Output



DICo

Sistemi
Operativi

Bruschi
Martignoni
Monga

In generale il paradigma UNIX permette alle applicazioni di fare I/O tramite:

Input

- Parametri al momento del lancio
- Variabili *d'ambiente*
- File (tutto ciò che può essere gestito con le syscall `open`, `read`, `write`, `close`)
 - Terminale (interfaccia testuale)
 - Device (per es. il mouse potrebbe essere `/dev/mouse`)
 - Rete (socket)

Output

- Valore di ritorno
- Variabili *d'ambiente*
- File (tutto ciò che può essere gestito con le syscall `open`, `read`, `write`, `close`)
 - Terminale (interfaccia testuale)
 - Device (per es. lo schermo in modalità grafica potrebbe essere `/dev/fb`)
 - Rete (socket)

Shell

I/O

Esercizi
Tabella
riassuntiva

Shell e file
system

File system

Ad ogni processo sono sempre associati tre file (già aperti)

- Standard input (Terminale, tastiera)
- Standard output (Terminale, video)
- Standard error (Terminale, video, usato per le segnalazione d'errore)

Possono essere *rediretti*

- `/usr/bin/sort < lista` Lo `stdin` è il file `lista`
- `/bin/ls > lista` Lo `stdout` è il file `lista`
- `/bin/ls piripacchio 2> lista` Lo `stderr` è il file `lista`
- (`echo ciao & date ; ls piripacchio`) `2> errori 1>output`



La **pipe** è un canale, analogo ad un file, bufferizzato in cui un processo scrive e un altro legge. Con la shell è possibile collegare due processi tramite una pipe anonima.

Lo stdout del primo diventa lo stdin del secondo

```
/bin/lis | sort
```

```
ls -lR / | sort | more
```

funzionalmente equivalente a

```
ls -lR >tmp1; sort <tmp1 >tmp2; more<tmp2; rm tmp*
```

Molti programmi copiano lo stdin su stdout dopo averlo elaborato: sono detti **filtri**.



Con una pipe è possibile “collegare” lo stdout di un programma con lo stdin di un altro.

Per usare l’output di un programma sulla riga di comando di un altro programma, occorre usare la **command substitution**

```
/bin/ls -l $(/usr/bin/which sort)
```



- 1 Verificare qual è il valore di ritorno di una pipe, anche in caso che qualcuno dei “filtri” fallisca.
- 2 Scrivere una *pipeline* di comandi che identifichi il le informazioni sul processo `/bin/floppy` (`ps`, `grep`)
- 3 Scrivere una *pipeline* di comandi che identifichi il solo processo che occupa piú spazio in memoria (`ps`, `sort`, `tail`)
- 4 Ottenere il numero totale dei file contenuti nelle directory `/usr/bin` e `/var` (`ls`, `wc`, `expr`)
- 5 Si immagini di avere un file contenente il sorgente di un programma scritto in un linguaggio di programmazione in cui i commenti occupino intere righe che iniziano con il carattere `#`. Scrivere una serie di comandi per ottenere il programma senza commenti. (`grep`)
- 6 Ottenere la somma delle occupazioni dei file delle directory `/usr/bin` e `/var`

Tabella riassuntiva



DICo

Sistemi Operativi

Bruschi
Martignoni
Monga

Prog. (sez. man)	Descrizione
ls (1)	list directory contents
vi (1)	text editors
echo (1)	display a line of text
touch (1)	change file timestamps
sleep (1)	delay for a specified amount of time
rm (1)	remove files or directories
cat (1)	concatenate files and print on the standard output
man (1)	an interface to the on-line reference manuals
test (1)	check file types and compare values
sort (1)	sort lines of text files
date (1)	print or set the system date and time
more (1)	file perusal filter for crt viewing
which (1)	locate a command
ps (1)	report a snapshot of the current processes.
tail (1)	output the last part of files
wc (1)	print the number of newlines, words, and bytes in files
bc (1)	An arbitrary precision calculator language
grep (1)	print lines matching a pattern

Shell

I/O

Esercizi

Tabella
riassuntiva

Shell e file
system

File system



- “A Brief Introduction to Unix (With Emphasis on the Unix Philosophy)”, Corey Satten <http://staff.washington.edu/corey/unix-intro.pdf>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_philosophy
- “The UNIX Time-Sharing System”, Ritchie; Thompson <http://www.cs.berkeley.edu/~brewer/cs262/unix.pdf>



- Ogni processo (compresa la shell stesso) ha associata una *directory di lavoro* (*working directory*), che può essere cambiata col comando (interno alla shell) `cd`
- I programmi fondamentali per operare sul file system

<code>ls (1)</code>	list directory contents
<code>cp (1)</code>	copy files and directories
<code>rm (1)</code>	remove files or directories
<code>mv (1)</code>	move (rename) files
<code>mkdir (1)</code>	make directories
<code>rmdir (1)</code>	remove empty directories
<code>df (1)</code>	report file system disk space usage
<code>du (1)</code>	estimate file space usage
<code>pwd (1)</code>	print name of current/working directory

Ad ogni file vengono associati dei *permessi*, che definiscono le azioni permesse sui dati del file

- **Read:** leggere il contenuto del file o directory
- **Write:** scrivere (cambiare) il file o directory
- **eXecute** eseguire le istruzioni contenute nel file o accedere alla directory

R	W	X	
1	1	0	6
1	0	1	5
1	0	0	4
1	1	1	7

I permessi possono essere diversi per 3 categorie di utenti del sistema:

- **User:** il “proprietario” del file
- **Group:** gli appartenenti al gruppo proprietario
- **All:** tutti gli altri



- Cambiare il proprietario
 - `chown utente[:gruppo] file`
- Cambiare il gruppo
 - `chgrp gruppo file`
- Cambiare i permessi
 - `chmod 755 file`
 - `chmod +x file`
 - `chmod a=rw file`
 - `chmod g-x file`
- (per creare un utente: `adduser`)

Shell

I/O

Esercizi

Tabella
riassuntiva

Shell e file
system

File system



Il proprietario di un processo in esecuzione è normalmente *diverso* dal proprietario del file contenente un programma (e diverso ad ogni esecuzione)

- effective UID bit: il processo assume come proprietario il proprietario del file del programma
- SUID `root`
- `chmod 4555 file`
- `chmod u+s file`