



Sistemi Operativi¹

Mattia Monga

Dip. di Informatica e Comunicazione
Università degli Studi di Milano, Italia

mattia.monga@unimi.it

a.a. 2008/09



DICo

Sistemi
Operativi

Bruschi
Martignoni
Monga

Aggiungere un
server

Lezione XXIV: MINIX Server

Un server “semafori”



DICo

Sistemi
Operativi

Bruschi
Martignoni
Monga

Aggiungere un
server

```
1 void semaphore_server( ) {
2     message m;
3     int result;
4     /* Initialize the semaphore server. */
5     initialize( );
6     /* Main loop of server. Get work and process it. */
7     while(TRUE) {
8         /* Block and wait until a request message arrives. */
9         get_work(&m);
10        /* Caller is now blocked. Dispatch based on message type. */
11        switch(m.m_type) {
12            case UP: result = do_up(&m); break;
13            case DOWN: result = do_down(&m); break;
14            default: result = EINVAL;
15        }
16        /* Send the reply, unless the caller must be blocked. */
17        if (result != EDONTREPLY) {
18            m.m_type = result;
19            send(m.m_source, &m);
20        }
21    }
22 }
```

Un server "semafori"



DICo

Sistemi
Operativi

Bruschi
Martignoni
Monga

Aggiungere un
server

```
1 int do_down(message *m_ptr) {
2     /* Resource available. Decrement semaphore and reply. */
3     if (s > 0) {
4         s = s - 1; /* take a resource */
5         return(OK); /* let the caller continue */
6     }
7     /* Resource taken. Enqueue and block the caller. */
8     enqueue(m_ptr->m_source); /* add process to queue */
9     return(EDONTREPLY); /* do not reply in order to block
10 the caller */
11 }
12 int do_up(message *m_ptr) {
13     message m; /* place to construct reply message */
14     /* Add resource, and return OK to let caller continue. */
15     s = s + 1; /* add a resource */
16     /* Check if there are processes blocked on the semaphore. */
17     if (queue.size() > 0) { /* are any processes blocked? */
18         m.m_type = OK;
19         m.m_source = dequeue(); /* remove process from queue */
20         s = s - 1; /* process takes a resource */
21         send(m.m_source, m); /* reply to unblock the process */
22     }
23     return(OK); /* let the caller continue */
24 }
```



Aggiungere un server SS che gestisca un semaforo (s) secondo lo schema indicato.

- Partire da un server esistente (p.es. DS o IS)
- Aggiornare con i messaggi possibili
`include/minix/com.h`
- Aggiungere il server alla boot image (è piú semplice che caricarlo poi)
- Aggiornare i makefile